

epsilon<sup>®</sup>



20  
**25**  
CATÁLOGO



The logo for the brand 'Epsilon' is displayed in a bold, blue, sans-serif font. The letter 'i' in 'Epsilon' has a small blue diamond shape above it. The background of the entire page is a faded, light-colored image of a long, straight road stretching into the distance under a hazy sky, with mountains visible on the horizon.

Epsilon reconocida marca propia de TBC llego al mercado buscando la creación de un producto de calidad con excelentes precios, características que han posicionado la marca dentro de las principales opciones de compra en los segmentos Agrícola, Industrial, ATV, Law Garde y Motocicleta.

Su amplio catálogo marca una pauta para marcas competidoras de los mismos segmentos, sin duda alguna Epsilon maneja un espíritu de fuerte y adaptable a las condiciones del mercado llantero actual.

Epsilon orgullosamente marca propia de TBC





## VT-H24 Toda posición

Neumático de gran calidad para aplicaciones de larga distancia

Las plataformas expulsoras de piedras evitan que la banda de rodadura se dañe al contacto con piedras

Cuatro ranuras rectas principales que garantizan una excelente capacidad de drenaje y un desgaste uniforme, lo que da como resultado una larga vida útil de la banda de rodadura

Buena resistencia al desgaste y el ahorro de combustible.

CLAVE SAP	MEDIDA	LR/PR	PROF. mm.	STD RIM	DIAMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECC. (mm)	SENCILLO		DUAL	
							Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl. PSI	Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl. PSI
EPSI-EPSH241122J	11R22.5	J/18	14.2	8.25	1054	279	3250	135	3000	135
EPSI-EPSH241124J	11R24.5	J/18	14.2	8.25	1104	279	3550	135	3250	135
EPSI-EPSH2429575H	295/75R22.5	H/16	14.2	9.00	1020	298	3000	120	2750	120



## VT-D24 Tracción

Diseño de piso para ejes de tracción, hombro cerrado.

Bloques mejorados con mayor resistencia a daños por retención de objetos, excelente tracción, lo que disminuye el efecto punta talón.

Dibujo de canales rectos que mejoran la uniformidad del desgaste y la evacuación eficaz del agua, logrando la maniobrabilidad en piso mojado.

CLAVE SAP	MEDIDA	LR/PR	PROF. mm.	STD RIM	DIAMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECC. (mm)	SENCILLO		DUAL	
							Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl. PSI	Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl. PSI
EPSI-EPSD241122J	11R22.5	J/18	20.6	8.25	1065	279	3250	135	3000	135
EPSI-EPSD241124J	11R24.5	J/18	20.6	8.25	1116	279	3550	135	3250	135
EPSI-EPSD2429575H	295/75R22.5	H/16	20.6	9.00	1020	298	3000	120	2750	120

