

FRONWAY



20
25
CATÁLOGO





HD 609 - Direccional o Toda Posición

Diseño de piso con canales direccionales para evacuación de agua en piso mojado.
Cinco costillas con miles de laminillas que proporcionan una adherencia y mayor agarre.
Mayor kilometraje y gran estabilidad en vueltas y giros

CLAVE SAP	MEDIDA	LR/PR	PROF. mm.	STD RIM	DIAMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECC. (mm)	SENCILLO		DUAL	
							Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl. PSI	Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl. PSI
FRON-FR6091102	11R22.5	H/16	14.5	8.25	1052	279	3000	120	2725	120
FRON-FR6091101	11R22.5	J/18	14.5	8.25	1054	279	3250	135	3000	135
FRON-FR6091203	11R24.5	H/16	14.5	8.25	1104	279	3250	120	3000	120
FRON-FR6091202	11R24.5	J/18	14.5	8.25	1104	279	3550	135	3250	135
FRON-FR6091501	295/75R22.5	H/16	14.5	9.00	1016	298	3000	120	2725	120
FRON-FR6091502	295/75R22.5	J/18	14.5	9.00	1016	298	3250	123	3000	123



HD 909 - Tracción

Diseño de piso con bloques sólidos e independientes para una mejor tracción y mayor rendimiento.
Excelente profundidad de piso con 20 mm de remanente de piso.

CLAVE SAP	MEDIDA	LR/PR	PROF. mm.	STD RIM	DIAMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECC. (mm)	SENCILLO		DUAL	
							Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl. PSI	Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl. PSI
FRON-FR9091103	11R22.5	H/16	20.0	8.25	1058	279	3000	120	2725	120
FRON-FR9091102	11R22.5	J/18	20.0	8.25	1058	279	3250	135	3000	135
FRON-FR9091203	11R24.5	H/16	20.0	8.25	1104	279	3000	104	2725	104
FRON-FR9091202	11R24.5	J/18	20.0	8.25	1104	279	3550	135	3250	135
FRON-FR9091501	295/75R22.5	H/16	20.0	9.00	1022	298	2800	110	2575	110
FRON-FR9091502	295/75R22.5	J/18	20.0	9.00	1022	298	3250	123	3000	123





HD 158 - Mixto o Dentro/Fuera de carretera

"Diseño de banda de rodadura con 3 canales centrales en zigzag para una evacuación de agua y mayor adherencia."

Compuesto de hule especial para resistir los cortes y piedras del camino severo.

Hombros con diseño especial para tener mayor tracción en lodo y piso mojado.

CLAVE SAP	MEDIDA	LR/PR	PROF. mm.	STD RIM	DIAMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECC. (mm)	SENCILLO		DUAL	
							Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl. PSI	Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl. PSI
FRON-FR1581103	11R22.5	H/16	14.5	8.25	1052	279	3000	120	2725	120
FRON-FR1581102	11R22.5	J/18	14.5	8.25	1054	279	3250	135	3000	135



HD 989 - OFF / Fuera de carretera

Diseño de bloques de piso robustos y sólidos.

Excelente profundidad de piso de 24 mm que garantiza un excelente agarre y tracción.

Paquete protector de 4 cinturones de acero que minimizan penetraciones y estabilizan la banda de rodadura para un desgaste regular.

CLAVE SAP	MEDIDA	LR/PR	PROF. mm.	STD RIM	DIAMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECC. (mm)	SENCILLO		DUAL	
							Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl. PSI	Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl. PSI
FRON-FR9891103	11R22.5	H/16	24.0	8.25	1058	279	3000	120	2725	120
FRON-FR9891102	11R22.5	J/18	24.0	8.25	1065	279	3250	135	3000	135

