

# ROYALBLACK



20  
**25**  
CATÁLOGO



# ROYALBLACK



## RS201 - Toda posición

Bandas flexibles de alta densidad para un frenado excepcional en superficies mojadas  
Los protectores inferiores con ranuras ayudan a desarrollar una defensa contra la piedra y perforaciones combinando así mayor kilometraje y mayor estabilidad lateral.  
Buena resistencia al desgaste y el ahorro de combustible.

CLAVE SAP	MEDIDA	LR/PR	PROF. mm.	STD RIM	DIAMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECC. (mm)	SENCILLO		DUAL	
							Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl. PSI	Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl. PSI
ROYL-7500104	11R22.5	H/16	14.5	8.25	1054	268	3150	120	2900	120
ROYL-7500637	11R22.5	J/18	14.5	8.25	1043	268	3250	135	3000	135
ROYL-7500188	11R24.5	H/16	14.5	8.25	1104	279	3250	120	3000	120
ROYL-7516749	11R24.5	J/18	14.5	8.25	1095	279	3550	131	3250	131
ROYL-7500433	295/75R22.5	H/16	15.5	9.00	1014	298	3000	120	2725	120
ROYL-7516769	295/75R22.5	J/18	14.5	9.00	1011	298	3150	131	2900	131
ROYL-7500377	235/75R17.5	H/16	12.5	6.75	797	233	2000	120	1850	120
ROYL-7500222	235/75R17.5	J/18	13	6.75	797	233	2725	120	2575	120
ROYL-7500376	225/70R19.5	H/14	12.5	6.75	811	226	1800	110	1700	110
ROYL-7500374	215/75R17.5	H/16	12	6.00	767	211	1750	120	1600	120
ROYL-7500412	215/75R17.5	J/18	12	6	767	211	2180	120	2060	120



## RD808 - Tracción

Banda de rodadura extra profunda con protectores de perforación de piedra para promover un kilometraje prolongado  
Disminuye el efecto punta talón.  
Diseño optimizado en el área del talón para una mejor durabilidad  
Tecnología con diseño shouk cosed que proporciona un desgaste uniforme a la vez que mantiene una excelente tracción

CLAVE SAP	MEDIDA	LR/PR	PROF. mm.	STD RIM	DIAMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECC. (mm)	SENCILLO		DUAL	
							Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl. PSI	Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl. PSI
ROYL-7500159	11R22.5	H/16	20	8.25	1054	268	3150	120	2900	120
ROYL-7515994	11R22.5	J/18	20	8.25	1054	268	3250	135	3000	135
ROYL-7500373	11R24.5	H/16	20	8.25	1104	279	3250	120	3000	120
ROYL-7516737	11R24.5	J/18	20	8.25	1106	279	3550	131	3250	131
ROYL-7500287	295/75R22.5	H/16	20	9.00	1014	298	3000	120	2725	120
ROYL-7516765	295/75R22.5	J/18	20	9.00	1022	298	3150	131	2900	131



# ROYALBLACK



## RS600 - Servicio Mixto

Carcasa con materiales de última tecnología para mejorar la resistencia a los daños, la durabilidad y la capacidad de carga.

El diseño premium en zigzag promueve la movilidad del suelo blando.

El diseño de hombro de bloque desplazado con compuesto de sílica promueve una buena tracción y resistencia a la abrasión.

CLAVE SAP	MEDIDA	LR/PR	PROF. mm.	STD RIM	DIAMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECC. (mm)	SENCILLO		DUAL	
							Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl. PSI	Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl. PSI
ROYL-7500638	11R22.5	J/18	14.50	8.25	1043	268	3250	135	3000	135
ROYL-7516761	11R24.5	J/18	14.50	8.25	1095	279	3550	135	3250	135



## RD860 - OFF

Materia de alta densidad para reforzar la banda de rodadura, así como la capacidad de carga

Banda de rodadura extra profunda con protectores de perforación de piedra para proveer la tracción y el largo kilometraje

Tecnología de gran desempeño que garantiza una mayor resistencia a cortes y desgarros

CLAVE SAP	MEDIDA	LR/PR	PROF. mm.	STD RIM	DIAMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECC. (mm)	SENCILLO		DUAL	
							Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl. PSI	Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl. PSI
ROYL-7500235	11R22.5	H/16	22	8.25	1054	268	3000	120	2725	120
ROYL-7515993	11R22.5	J/18	22	8.25	1054	268	3250	135	3000	135
ROYL-7516741	11R24.5	J/18	20	8.25	1106	279	3550	131	3250	131

