

# ROYALBLACK

PREMIUM



20  
**25**  
CATÁLOGO



# **ROYALBLACK**

ROYAL BLACK es una marca de neumáticos profesional y proveedor ubicado en Qingdao, que es propiedad y con sede en Shandong Haohua Tire Co., Ltd. La marca se centra en el diseño de neumáticos, la investigación de marketing y desarrollo de tecnología para TBR.

Toda la producción de neumáticos son con el mundo de primera clase de equipos y estricto sistema de control de calidad de ISO9001 / TS 16949 de gestión. ROYAL BLACK ha pasado la certificación extranjera con DOT, ECE, INMETRO, GSO, y ha seguido REACH y etiquetado de neumáticos del mercado de Europa.





### SL001V - Toda posición

Neumático de gran valor y calidad para aplicaciones de larga distancia  
 La ranura lateral y longitudinal poco profunda en el diseño, proporciona una excelente tracción y resistencia al agua.  
 El ancho del hombro evita el desgaste irregular.  
 El nuevo compuesto de diseño ofrece baja generación de calor, mayor resistencia al desgaste y ahorro de combustible.

CLAVE SAP	MEDIDA	LR/PR	PROF. mm.	STD RIM	DIAMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECC. (mm)	SENCILLO		DUAL		Neumático	
							Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl. PSI	Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl. PSI	PESO Lbs	PESO Kg
ROYL-7522606	11R22.5	J/18	17.0	8.25	1048	279	3250	135	3000	135	124	56.24
ROYL-7522433	11R24.5	J/18	17.0	8.25	1100	279	3550	131	3250	131	140	63.50



### DV219 - Tracción

Diseño de piso para ejes de tracción, hombro cerrado.  
 Banda de rodadura más ancha que garantiza mayor área de contacto con el suelo y un mayor kilometraje de conducción.  
 Cinturones de acero de Bekaert que se utilizan para mejorar en gran medida la resistencia de la carcasa.  
 El diseño de bloques del patrón aumenta la capacidad y facilidad de conducción.

CLAVE SAP	MEDIDA	LR/PR	PROF. mm.	STD RIM	DIAMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECC. (mm)	SENCILLO		DUAL		Neumático	
							Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl. PSI	Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl. PSI	PESO Lbs	PESO Kg
ROYL-7522607	11R22.5	J/18	25.0	8.25	1062	279	3250	135	3000	135	138	62.59
ROYL-7522432	11R24.5	J/18	25.0	8.25	1110	279	3550	131	3250	131	146	66.22

